

VFD86F-LAN

テクノベインズ株式会社(日本製)

VFD86F-LAN はイーサネットに接続し、パソコンなどからメッセージを表示するディスプレイユニットです。

蛍光表示管 VFD による高級感ある美しい表示は、屋内の案内表示や情報表示に最適です。

イーサネット LAN ケーブルと電源を接続するだけで簡単に接続でき、複数台の VFD86F-LAN を制御できます。



- 蛍光表示管 VFD(Vacuum Fluorescent Display) の幅広い発光スペクトルにより、落ち着いた高級感ある表示です。
- 離れた場所からも良く見える、最大文字高 41mm の大きな文字表示が可能です。[32ドット倍角表示]
- 高精細なドット表示により、美しく読みやすい漢字表示が行えます。
 - ◇ 32ドット漢字フォントにより、美しい漢字文字表示 漢字 8 桁 2 行 全角・半角および ANK 文字対応。
 - ◇ 16ドット漢字フォントにより、多くの文字を表示可能 漢字 16 桁 4 行 全角・半角および ANK 文字対応。
 - ◇ メッセージスクロール表示機能により、ニュースや広告などの長いメッセージの表示対応。
- 一般的なイーサネット対応により、現在お使いのネットワークに直結できます。
- 壁掛金具による壁面への設置対応。工場の DIN レールへ取り付けも、専用金具により対応。
- Windows XP/7 対応 表示ソフトウェアおよびユーザープログラムからのメッセージ送信ユーティリティソフトウェア付属

幅広い応用分野

学校、図書館、美術館・博物館、銀行、役所窓口・公共施設、駅・待合室

病院・病室・調剤薬局、百貨店・コンビニ・各種店舗、飲食店・レストラン、喫茶店、各種店舗・レジ

工場・研究所、事務所・オフィス、試験設備、貸スタジオ・カラオケルーム・ホテル、CD ショップ、レンタルビデオ店、ネットカフェ


ホテル・旅館、美容院・エステサロン・マッサージ、会議場・展示会・面接会場、結婚式場・冠婚葬祭施設、アミューズメント



Windows XP/7 対応 表示ソフト DispVFD



最大文字サイズ(横 83mm×縦 41mm/文字)での表示例



エッジ加工による高級感あるフロントアクリルパネル

表示ソフト DispVFD

VFD86F-LAN 用表示ソフトウェア DispVFD は、表示したいメッセージをボタンに割り付けることで、簡単にメッセージを表示することができる Windows XP/7 対応ユーティリティソフトウェアです。

- 画面ボタンにより、簡単にメッセージ表示ができます。
- 登録機能で、表示メッセージを画面ボタンに登録できます。
- 登録ボタンファイル読込により、日時や用途に合わせてボタンにメッセージを登録できます。
- 表示コマンドを用いることで、下記のような表示が行えます。
- 表示先として最大 8 台の VFD86F-LAN を指定できます。

スケジュール送信機能

- スケジュール送信機能は、指定の時間にメッセージを自動的に送信できます。
- 「休日」「曜日」などスケジュールファイルを作成し、ファイル読込機能により、スケジュール送信内容を読み込むことができます。



会議室予約



QC 生産ライン



POS 売上/つり銭表示




セキュリティ・障害監視



送信ソフト SendVFD

メッセージ送信ソフトウェア SendVFD は、ユーザーのプログラムから、VFD86F-LAN へメッセージ表示を簡単に行うことができる、Windows XP/7 対応のユーティリティソフトウェアです。

- 送信パラメータをつけて SendVFD を実行すると、ダイアログの表示なしにユーザーメッセージを VFD86F-LAN に送信し、送信後 Send86F は終了します。
- パラメータをつけずに SendVFD を実行すると、ダイアログ画面を表示し、テスト送信ができます。



- DispVFD と共通の表示コマンドにより、表示制御できます。
- ビットマップイメージファイルを送信、表示できます。
- 送信先 IP アドレスを指定できるので、接続できる VFD86F-LAN の台数の制限はありません。

システム組込用に、表示ソフト等が付属しない、VFD86F-LAN(EM)もご紹介します。

| 項目 | 仕様 | |
|----------|---|---------------------------------|
| 製品名 | VFD86F-LAN | |
| 用途 | 情報表示など屋内設置用 | |
| 表示素子 | 蛍光表示管 VFD(Vacuum Fluorescent Display) | |
| 表示サイズ | 256ドット(横)×64ドット(縦) 166.25mm×41.45mm [最大表示域] | |
| 表示色 | 青緑色(ブルーグリーン) | |
| 表示文字 | 8x8 フォント:ANK 16x16 フォント:漢字、ANK 32x32 フォント:漢字、ANK | |
| 文字属性 | 縦 2.4 倍角、横 2.4 倍角、反転 32ドットフォントは縦 2 倍角まで | |
| 画面属性 | 行単位横スクロール、縦スクロール、ブリンク | |
| インターフェース | イーサネット 10/100Base-T | |
| 本体 | 寸法 | 233 * 83 * 54 mm[ゴム足、金具含まず] |
| | 重量 | 本体:970g [ケーブル等含まず]、 取付金具:85g |
| | 色 | 白、フロントアクリルパネル:ガラスエッジ |
| 動作温度・湿度 | 温度:0~50℃ 湿度:20~80%(結露なき事) | |
| 付属品 | AC アダプタ(24V1A) CD-ROM [取扱説明書、 ユーティリティソフト(Windows XP/7 対応)] ゴム足、ケーブル留めバンド、保証書 | |
| 別売りオプション | 壁掛金具、DIN レール取付用金具 | |

本書仕様数値は設計目標値であり、製品個々の性能を保証したものではありません。

製造・発売元: <http://www.technoveins.co.jp/>

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第 1 ビル 2 階
TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430

お問い合わせは